



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, très respirant, excellente absorption des chocs, extrêmement léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, collet de tige rembourré en mousse à mémoire, semelle interne respirante, forme ergonomique, doux, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Textile

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure RPU

SEMELLE INTERNE FX3 Supreme

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Propriétés antistatiques



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, très respirant, excellente absorption des chocs, extrêmement léger

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, collet de tige rembourré en mousse à mémoire, semelle interne respirante, forme ergonomique, doux, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Textile

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure RPU

SEMELLE INTERNE FX3 Supreme

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Propriétés antistatiques



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles