



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli
PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, ergonomiska forma, mīksti, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Pret eļļu izturīga zole



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli
PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, ar atmiņas putām polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, ergonomiska forma, mīksti, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Tekstils

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Pret eļļu izturīga zole