



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wysoka oddychalność, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, bardzo lekkie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiccia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

CECHY Lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, język przszyty do cholewki (miechowy), wyściełane krawędzie cholewki z pianki z pamięcią kształtu, wentylowana wkładka, ergonomiczny kształt, miękkie, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina

SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z RPU

WKŁADKA FX3 Supreme

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE



Aluminiowy podnosek



Właściwości antystatyczne



Wkładka antyprzebiwcia z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



ESD



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wysoka oddychalność, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, bardzo lekkie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiccia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

CECHY Lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, język przszyty do cholewki (miechowy), wyściełane krawędzie cholewki z pianki z pamięcią kształtu, wentylowana wkładka, ergonomiczny kształt, miękkie, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina

SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z RPU

WKŁADKA FX3 Supreme

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE



Aluminiowy podnosek



Właściwości antystatyczne



Wkładka antyprzebiwcia z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



ESD



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej