



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev, zelo lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, s spominsko peno podložen rob zgornjega dela, prezračevalni vložek, ergonomska oblika, mehko, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Tekstil

SOLE MATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično

steblo, podplat iz RPU
VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme
PRILEGANJE Običajni
RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Antistatične lastnosti



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



ESD



Podplat, odporen na olje



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev, zelo lahki

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja

ZNAČILNOSTI Nizka teža, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, s spominsko peno podložen rob zgornjega dela, prezračevalni vložek, ergonomska oblika, mehko, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Tekstil

SOLE MATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično

steblo, podplat iz RPU
VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme
PRILEGANJE Običajni
RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Antistatične lastnosti



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



ESD



Podplat, odporen na olje