jalas® ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Meer informatie

COMFORT VOOR LANGE WERKDAGEN, VETERS

Een comfortabele veiligheidsschoen met een sportief ontwerp, veters en hoogwaardige bescherming. Een bovenwerk van functioneel gebreid textiel met gevuld Memory Foam houdt de voeten veilig, koel en comfortabel op lange werkdagen. De oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip en onze JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en de dubbele impactbeschermingszones in Poron® XRD® zorgen voor veilige voeten tijdens het werk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Zeer licht

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Laag gewicht
- Watertong
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomisch gevormd
- Gewatteerde schachtrand in geheugenschuim
- Zacht
- Vrij van dierlijke materialen

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
PASVORM Normaal
VERZAMELING Zenit Evo
BOVENMATERIAAL Gebreid textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyester
INLEGZOOL FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL RPU-buitenzool
VASTMAKEN Veters
KLEUR Zwart, Grijs, Wit
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.12 kg

NALEVING

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

- ESD
- Antistatische eigenschappen
- Ergothan schokdempingsysteem
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.