

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com


ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®