



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

BOA

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, vegaaninen

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos, Mikrokuitu, Päällevalu

SOLEMATERIAL PU-väli pohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Alumiininen varvassuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION

BOA

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, vegaaninen

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos, Mikrokuitu, Päällevalu

SOLEMATERIAL PU-väli pohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Alumiininen varvassuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja