jalas® ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Tudjon meg többet

KISSÉ SZÍNESEBB KÉNYELEM

Kényelmes biztonsági cipő színes, sportihletésű kialakítással, gyorsfűző BOA® rendszerrel és kiváló védelemmel. A funkcionális kötött textil felsőrész párnázott memóriahabbal óvja, hűti és tartja a lábat a hosszú munkanapokon. Az olajálló RPU külső talp kiváló tapadást biztosít, míg a JALAS® alumínium orrmerevítő, a plazmával kezelt textil szúrásvédelem és a PORON® XRD® dupla ütésvédő zóna egyet jelent a védett lábbal a munkahelyen.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Nagyon könnyű

JELLEMZŐK

- BOA® Fit System
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Kis súly
- Nyelv harmonikamegoldással
- Ergonomikusan kialakított
- Állati eredetű anyagoktól mentes

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők
KATEGÓRIA Cat. II
ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet
FAZON Normál
KOLLEKCIÓ Zenit Evo
FELSŐRÉSZ ANYAGA Kötött textil, Mikroszál
ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium
BÉLÉS ANYAGA Poliészter
TALPBETÉT FX3 Supreme
TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú vezető szál, Neo hab, Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna
KÖZTALP ANYAGA PU köztalp
JÁRÓTALP ANYAGA RPU járótalp
RÖGZÍTÉS BOA® Fit System
SZÍN Kék, Fekete
NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.17 kg

MEGFELELŐSÉG

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

JELLEMZŐK

- ESD
- Antisztatikus tulajdonságok
- Ergothan ütéstompító rendszer
- Alumínium orrmerevítő
- Olajálló járótalp
- Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.