



**jalas**® **ZENIT EVO**  
COLLECTION



## JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, ergonomiska forma, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), vegāns

VIRSMAS MATERIĀLS Trikotāžas tekstils, Mikrošķiedra, Pārspiedliešana

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme  
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns  
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Pret eļļu izturīga zole



**jalas**® **ZENIT EVO**  
COLLECTION



## JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti elpojoši, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, ergonomiska forma, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), vegāns

VIRSMAS MATERIĀLS Trikotāžas tekstils, Mikrošķiedra, Pārspiedliešana

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme  
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns  
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Pret eļļu izturīga zole