

JALAS® 7158 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, väga hingav, suurepärane löögisummutus, ülikerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Turvajalanõud, madalad jalatsid

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON Zenit Evo

TALLA TÜÜP Custom

PEALISMATERJAL Kootud tekstiil, Mikrokiud, Pealiskate

PEALISMATERJALI PAKSUS 1,8-2,0

VARVASTEKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SOLEMATERJAL PU vahetald, väändumise stabilisaator, RPU-välisald

SISETALD FX3 Supreme

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, jäik EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, neo-vaht, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRV Must, Sinine



ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	7158-35	6408487524233	47	7158-47	6408487524714
36	7158-36	6408487524271	48	7158-48	6408487524752
37	7158-37	6408487524318			
38	7158-38	6408487524356			
39	7158-39	6408487524394			
40	7158-40	6408487524431			
41	7158-41	6408487524479			
42	7158-42	6408487524516			
43	7158-43	6408487524554			
44	7158-44	6408487524592			
45	7158-45	6408487524639			
46	7158-46	6408487524677			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald.
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 7158 ZENIT EVO

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, hingav sisetald, BOA® Fit System, ergonomilise kujuga, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD),, vegan

KAITSEB

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond



Alumiiniumist varvastekaitse



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



Õlikindel välistald



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7158 ZENIT EVO

VASTAVUS
EN ISO 20345:2011

VASTAVUSE KIRJELDUS

SB: Turvajalanõudel on varvastekaitse, mis talub 200J löögienergiat ja 15 kN survet (koos õlikindla tallaga)

S1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + suletud kannaosas + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Naelatõke välistallas

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRA: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga libestatud keraamilisel plaadil

SRB: Libisemiskindlus glütserooliga libestatud metallpõrandal

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



Õlikindel välistald



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com