

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

ZENIT EVO COLLECTION BOA **jalas**®