



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas, ypatingas lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, besiventiliuojantis vidpadis, BOA® Fit System, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD), veganiškas

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė, Mikropluoštas, Suliejimas

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX3 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas, ypatingas lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Lengvi, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, besiventiliuojantis vidpadis, BOA® Fit System, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD), veganiškas

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė, Mikropluoštas, Suliejimas

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX3 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD