



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurīdīga mēlīte, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, atgrūž ūdeni, ergonomiska forma, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), vegāns

VIRSMAS MATERIĀLS Trikotāžas tekstils, Mikrošķiedra, Pārspiedlēšana

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstīla naglu sargs



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus, ļoti viegli

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

IEZĪMES Neliels svars, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurīdīga mēlīte, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, atgrūž ūdeni, ergonomiska forma, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD), vegāns

VIRSMAS MATERIĀLS Trikotāžas tekstils, Mikrošķiedra, Pārspiedlēšana

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, RPU zole

IEKŠZOLE FX3 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstīla naglu sargs



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD