

JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, zeer licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, lage schoenen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

VERZAMELING Zenit Evo

PLATFORM Custom

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel, Microvezel, Beschermlaag

DIKTE BOVENMATERIAAL 1,8-2,0

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs



ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. | AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|----------|---------|---------------|
| 35 | 7168-35 | 6408487528835 | 47 | 7168-47 | 6408487528958 |
| 36 | 7168-36 | 6408487528842 | 48 | 7168-48 | 6408487528965 |
| 37 | 7168-37 | 6408487528859 | | | |
| 38 | 7168-38 | 6408487528866 | | | |
| 39 | 7168-39 | 6408487528873 | | | |
| 40 | 7168-40 | 6408487528880 | | | |
| 41 | 7168-41 | 6408487528897 | | | |
| 42 | 7168-42 | 6408487528903 | | | |
| 43 | 7168-43 | 6408487528910 | | | |
| 44 | 7168-44 | 6408487528927 | | | |
| 45 | 7168-45 | 6408487528934 | | | |
| 46 | 7168-46 | 6408487528941 | | | |

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 7168 ZENIT EVO

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, BOA® Fit System, waterafstotend, ergonomisch gevormd, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), veganistisch

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

2(3)



Aluminium neus



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7168 ZENIT EVO

VOLDOET AAN
EN ISO 20345:2011

BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Waterdicht bovengedeelte

P: Ondoordringbare buitenzool

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Aluminium neus



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-07-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com