TEGERA®

Rękawica skórzana, z ociepleniem zimowym, 0,7-0,9 mm najwyższej jakości kozia skóra licowa, neopren, Thinsulate™ 120g, Cat. II, wzmocnienie palców i kciuka, wodoodporne, do prac ogólnych

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7797

Dowiedz się więcej

Rękawica skórzana, z ociepleniem zimowym, 0,7-0,9 mm najwyższej jakości kozia skóra licowa, neopren, Thinsulate™ 120g, Cat. II, wzmocnienie palców i kciuka, wodoodporne, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwałe
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowe dopasowanie
- Dobry chwyt
- Bardzo wygodne
- Ciepłe
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Wysoki poziom ochrony

CECHY

- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnienie czubków palców
- Wzmocnienie kciuka
- Odblask
- Wyprofilowane palce
- Wodoodporne
- Specjalnie zaprojektowany kciuk
- Odporność na wilgoć

Thinsulate™ INSULATION

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z parą, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska zimne, środowiska mokre, środowiska wilgotne

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, prace naprawcze, rybołóstwo, myślistwo, odkażanie, higiena, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, instalacje hvac, budownictwo, uzdatnianie gleby, betoniarstwo, prace transportowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Facilities, service, retail, transportation, utilities, building and construction, logistics, automotive

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice do prac ciężkich, Izolacja przed zimnem
KATEGORIA Cat. II
KOLEKCJA Dynamic Strength
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Neopren, Najwyższej jakości kozia skóra licowa
PODSZEWKA Z ociepleniem zimowym
MATERIAŁ PODSZEWKI Thinsulate™ 120g
DŁUGOŚĆ 260-280 mm
ZRECZNOSC 5
KOLOR Czarny
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 3/36
RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką
SPOSÓB ZAPINANIA Rzep
MATERIAŁ MANKIETU Tkanina
CLO INSULATION RATING 2,8 $m^2 \cdot K/W$
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Poliester
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ŚRODKOWEGO TPU
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Elastan, Poliester, Lateks naturalny

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Cat. II

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

EN 388:2016
2222X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
221

WŁAŚCIWOŚCI

Ciepła podszewka

Wiatroszczelne

Wodoszczelne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	7797-7	7340118347578
8	7797-8	7340118347660
9	7797-9	7340118347752
10	7797-10	7340118347844
11	7797-11	7340118347936
12	7797-12	7340118348025

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.