



TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

TEGERA® 8155

Deri eldiven, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, Cat. II, siyah, su itici deri, genel amaçlı işçilik için
ÖZELLİKLER Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum
BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



www.jalas.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X
EN ISO 11640:2012 
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4