



## TEGERA® 8155

Ādas cimds, visaugstākās kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru, Cat. II, melna, āda, kas atgrūž ūdeni, elastīga aizdare 180°, dažādiem darbiem

### ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis, ļoti laba pirkstu galu jutība, ļoti elastīgi, ļoti izturīgi, nevainojami pieguļoši

### SPECIFIKĀCIJA

CIMDU VEIDS Īpaši aizsardzības darba cimdi

KATEGORIJA Cat. II

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Visaugstākās kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru

VEIKLĪBA 5

AIZDARE Elastīga aizdare 180°

GARUMA DIAPAZONS 230-265 mm

KRĀSA Melna

PĀRI IEPAKOJUMĀ/KASTĒ 3/60

GABALI KASTĒ 0

TIRDZNIECĪBAS NOFORMĒJUMS Diegs

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Āda, dabīgais latekss

IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
6	8155-6	7340118317441
7	8155-7	7340118317458
8	8155-8	7340118317465
9	8155-9	7340118317472
10	8155-10	7340118317410
11	8155-11	7340118317427
12	8155-12	7340118317434

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

## TEGERA® 8155

### IEZĪMES

Atgrūž ūdeni

### NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Tulznas, noberzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, saskare ar drēgnumu

### PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Mitra vide, netīra vide, kodīga vide

### PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs drošības jomā un policijā



### PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Pakalpojumi

### DARBA VEIDS

Vidēji smags

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2011X  EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8155

### ES TIPA PĀRBAUDE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### ATBILSTĪBAS APRAKSTS

EN 420:2003 + A1:2009 Aizsargcimdi - Vispārīgas prasības un testēšanas metodes

EU 2016/425

EN 388:2016 Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem

Īpašība	Sasniegtais līmenis	(Maksimālā veikspēja)
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	2	(4)
B) Noturība pret griešanu (indekss)	0	(5)
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	1	(4)
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	1	(4)
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	X	(F)
F) Trieciensaizsardzība (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – pārbaudes (norāda prasības katram drošības līmenim).

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	1	2	3	4	5
A) Dilumizturība (griezienu skaits)	100	500	2000	8000	
B) Noturība pret griešanu (indekss)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Noturība pret pārraušanu (ņūtoni)	10	25	50	75	
D) Noturība pret caurduršanu (ņūtoni)	20	60	100	150	

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	A	B	C	D	E	F
E) Izturība pret griešanu ar asiem priekšmetiem (EN ISO 13997) Ņūtona vērtība	2	5	10	15	22	30

Aizsardzības līmenis/Veiktspējas līmenis	P
F) Trieciensaizsardzība (EN 13594:2015)	Atbilst (1. līmenis ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2011X

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com