

**TEGERA® 819A****PRISSAT, SÅ DU KAN SKIFTE OFTE**

Engangshandske i 0,08 mm/3,14 mil PVC (vinyl) med glat finish til lette opgaver. Handsken er latexfri og pudderfri. Prissat, så du kan skifte ofte. Fungerer på touchscreen og har ESD-beskyttelse. 100 stk./æske. 10 æsker/kasse.

FORKLARING

- God pasform
- Komfortabel
- Let
- God fingerspidsfølelse

EKSTRA FUNKTIONER

- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Til touchkærme
- ESD
- Vandtæt
- Latexfri
- Blød
- Tynd
- Modstandsdygtig over for fugt

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, kontakt med væske, kontakt med snavs, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med mikrobiologiske risici, engangsbrug, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, omsorgsarbejde, rengøring, saneringsarbejde, finmonteringsarbejde, fødevarehåndtering, levnedsmiddelhåndteing, hotel- og restaurantarbejde, køkkenarbejde, renholdningsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing, horeca, service

ARBEJDSATYPE

Let anvendelse

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

SPECIFIKATION

TYPE Engangshandsker - Generel beskyttelse, Antistatiske handsker (ESD)

KATEGORI Cat. III

TYKKELSE 0,08 mm

LÆNGDE 240 mm

INDERSIDE Upudret

FARVE Hvid

ANTAL PR. ÆSKE 100 styk

PAKKER PR.: BUNDT/ÆSKE Sælges ikke i bundter/10

AQL 1.5

EMBALLAGETYPEN Kasse



DYPNINGSMATERIALE PVC (Vinyl)

MANCHETSTIL Rulle kant


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



FDA compliant material

EGENSKABER



PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	K	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	5	
Degradation %	9,1	-25,6	-2,6

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	819A-7	7340118352176
8	819A-8	7340118352268
9	819A-9	7340118352350
10	819A-10	7340118352442
11	819A-11	7340118352534

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com