TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Įpjovimams atsparios pirštinės, su pamušalu, aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi, lygio atsparumas įpjovimams B, KEVLAR® pluošto pamušalas, Cat. II, juodos, hidrofobinės, tinkamos įvairiems darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, ypač didelis pirštų galiukų jautrumas, ypač lanksčios, labai tvirtos, puikiai priglunda

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com