TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com