



VELKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
6	8255-6	7340118317687
7	8255-7	7340118317700
8	8255-8	7340118317724
9	8255-9	7340118317748
10	8255-10	7340118317625
11	8255-11	7340118317649
12	8255-12	7340118317663

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

TEGERA® 8255

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, vlákno KEVLAR®, Cat. II, čierna, odpudzuje vodu, elastické v 180° uhle, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

Vysoký stupeň ochrany, extrémne citlivosť končekov prstov, extra pružné, veľmi odolné, vynikajúco padnúce

ŠPECIFIKÁCIE

TYP RUKAVICE Rukavice odolné proti prerezaniu, Špeciálne ochranné pracovné rukavice

KATEGÓRIA Cat. II

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu B

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) HODNOTA V N 6.4

ROZSAH VELKOSTÍ (EÚ) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIÁL DLANE Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

VYLOŽENÉ MATERIÁLOM - PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Vlákno KEVLAR®

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOSŤ 5

UPÍNANIE Elastické v 180° uhle

ROZSAH DĹŽKY 230-265 mm

FARBA Čierna

PÁRY V BALENÍ/KARTÓNE 3/60

KS V BALENÍ 0

PREZENTÁCIA Závit

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža, prírodný latex

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Paraaramid

TEGERA® 8255

FUNKCIE

Odpudzuje vodu

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, odreniny, pľuzgiere, poškrabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca v bezpečnostných zložkách a polícii


HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Servis

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X21B EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

SKÚŠKA TYPU EÚ

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

POPIS NORMY

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EU 2016/425

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Vlastnosť	Dosiahnutá úroveň	(Maximálny výkon)
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	2	(4)
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	X	(5)
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	2	(4)
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	1	(4)
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	B	(F)
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Skúšanie (špecifikuje požiadavky, ktoré platia pre každú bezpečnostnú úroveň).

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	1	2	3	4	5
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	100	500	2 000	8 000	
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	10	25	50	75	
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	20	60	100	150	

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	A	B	C	D	E	F
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	2	5	10	15	22	30

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	P
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)	Splňa (úroveň 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2X21B

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com