

## TEGERA® 8255

Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven, tamamen astarlı, üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, KEVLAR® fiber, Cat. II, siyah, su itici, lastikli 180°, genel amaçlı işçilik için

### ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, çok dayanıklı, mükemmel uyum

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, Özel koruma iş eldivenleri

KATEGORİ Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) [20]

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6.4

BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Üstün kaliteli sırcalı keçi derisi

ASTAR Tamamen astarlı

ASTAR MALZEMESİ KEVLAR® fiber

EL BECERİSİ 5

BAĞCIK Lastikli 180°

UZUNLUK ARALIĞI 230-265 mm

RENK Siyah

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 3/60

KUTU BAŞINA ADET 0

GÖRÜNTÜ İplik

DİŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Deri, doğal lateks

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Para-aramid



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
6	8255-6	7340118317687
7	8255-7	7340118317700
8	8255-8	7340118317724
9	8255-9	7340118317748
10	8255-10	7340118317625
11	8255-11	7340118317649
12	8255-12	7340118317663

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## TEGERA® 8255

### ÖZELLİKLER

Su itici

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirlenme, rutubetle temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Nemli ortamlar, sert ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Güvenlik ve polis işleri

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Service

### İŞ TİPİ

Orta seviye

2(3)

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X21B EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2021-08-20

  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**TEGERA® 8255****AB TIP INCELEMESİ**

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

**UYGUNLUK AÇIKLAMASI**

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EU 2016/425

EN 388:2016 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
a) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	2	(4)
b) Kesme direnci (Endeks)	X	(5)
c) Yırtma direnci (Newton)	2	(4)
d) Delinme direnci (Newton)	1	(4)
e) Kesme direnci, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Darbe koruması, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir).

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
a) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
b) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Yırtma direnci (Newton)	10	25	50	75	
d) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	A	B	C	D	E	F
e) Kesme direnci, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	P
f) Darbe koruması, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



**CE** Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X21B

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

