TEGERA®

TEGERA® 8355

Pour en savoir plus

Gant anti-coupures, doublé hiver, 0,65-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, résistance à la coupure de niveau B, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, hydrofuge, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Chaud
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellent ajustement
- Très résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Hydrofuge

Thinsulate™ INSULATION

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces humides, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Sécurité, police

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre le froid, Protection contre les coupures, Gants de travail protection spéciale
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
DOUBLURE Doublé hiver
MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g
LONGUEUR 230-265 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir
PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Para-aramide
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex naturel

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 388:2016 2X31B

EN 420:2003 +A1:2009

EN ISO 11640:2012

EN 511:2006 12X

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

Doublure chaude

Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
6	8355-6	7340118317892
7	8355-7	7340118317915
8	8355-8	7340118317939
9	8355-9	7340118317953
11	8355-11	7340118317854
12	8355-12	7340118317878

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.