TEGERA®

TEGERA® 8355

Scopri di più

Guanto resistente al taglio, con rivestimento invernale, 0,65-0,8 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Termico
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Eccellente calzata
- Molto durevole

CARATTERISTICHE

- Idrorepellente

Thinsulate™ INSULATION

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con umido, contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti umidi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro di sicurezza e polizia

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Service

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il freddo, Protezione da taglio, Guanti da lavoro a protezione speciale
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di capretto di massima qualità
FODERA Con rivestimento invernale
MATERIALE DELLA FODERA KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g
LUNGHEZZA 230-265 mm
DESTREZZA 5
COLORE Nero
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 3/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
MATERIALE INTERNO Poliestere
MATERIALE INTERMEDIO Para-aramidica
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informazioni/UIS

EN 388:2016
2X31B

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012

EN 511:2006
12X

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

Rivestimento caldo

Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8355-6	7340118317892
7	8355-7	7340118317915
8	8355-8	7340118317939
9	8355-9	7340118317953
11	8355-11	7340118317854
12	8355-12	7340118317878

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.