





Entdecke mehr

ZUM SCHUTZ EMPFINDLICHER HÄNDE, LÄNGERES BÜNDCHEN.

Nitril-Einweghandschuh mit längerem Bündchen. Robust und beschleunigerfrei. Langlebige 0,15 mm dicke Nitrilhandschuhe mit längerer Stulpe für zusätzlichen Schutz. Höherer Komfort dank der geschmeidigen Formel. Latex- und beschleunigerfrei für ein geringeres Allergierisiko. Für Lebensmittelanwendungen geeignet. Zum Schutz vor Viren. 100 Stück/Packung. 10 Packungen/Karton.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Extra lang
- Für Touchscreens
- Wasserdicht
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Frei von Latex
- Beständig gegen Öle und Fette
- Beschleunigerfrei
- Gummiband

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, einmalgebrauch, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, pflegebereich, raumpflege, feinmontagearbeiten, umgang mit lebensmitteln, umgang mit lebensmittelproduktion, arbeit in hotels und gastronomie, küchenarbeiten, dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Food processing, automotive, horeca, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Einweghandschuhe - Allgemeiner Schutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,15 mm

LÄNGE 280 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Nicht gepudert

FARBE Violett

MENGE PRO VERPACKUNG 100 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack verkauft/10

AQL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Karton




BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Rollierte Kanten

KONFORMITÄT




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	P	T
Permeationsstufe	2	6	3	4
Degradation %	39,3	-1,7	29,7	33,4

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	858-6	7340118324050
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
9	858-9	7340118313009
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com