

**TEGERA® 863R**For yderligere
information**ULTRABLØD, DYP PET OG BÆREDYGTIG**

Ultrablød bæredygtig monteringshandske i genvundet polyester. Et par svarer til en 500 ml PET-flaske. Handsken er strikket, 15 gg, indeholder også spandex og har en ny dypning i nitrilskum med reduceret vandforbrug. Touchscreen-funktionalitet – brug din smartphone med handskerne på.

FORKLARING

- Slidstærk
- Ekstra komfortabel
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Til touchkærme
- Tynd
- Ultrablød

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, lufthavnsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, vedligeholdelsesarbejde, transportarbejde, lagerarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, automotive, building and construction, logistics, facilities

ARBEJDSATYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE 15 gg, Genanvendt polyester, Spandex

LÆNGDE 220-260 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Greboverflade i microskum

FARVE Grøn, Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPEN Detail hanger

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Genanvendt polyester,


Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	863R-6	7340118434186
7	863R-7	7340118434308
8	863R-8	7340118434421
9	863R-9	7340118434544
10	863R-10	7340118434667
11	863R-11	7340118434780

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com