

**TEGERA® INFINITY 8804R**For yderligere
information**HELDYPPET, DOBBELT COATED HÅNDFLADE**

Handske til præcisionsarbejde med og høj fingerføling til opgaver i fedtede miljøer. Ultralet takket være 18G-strikning. Heldyppet med håndflade med coating af microfoam for bedre greb. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Anatomisk designet, består Derma-tests og er OEKO-TEX®-certificeret. Pakker til butikkerne leveres med beskrivende hangers for at hjælpe kunderne med deres valg i butikken.

FORKLARING

- Slidstærk
- Ekstrem god fingerspidsfølelse
- Ekstra smidig
- Ekstra komfortabel
- Godt greb

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tynd

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, revner i huden, kontakt med væske, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSATYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE Nylon, 18gg, Spandex

LÆNGDE 230-270 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPEN Detail hanger

DYPNING Helt dyppet, Dobbelt dyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril, Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com