TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8804

Zistiť viac

PLNE MÁČANÁ, DVOJITO POTIAHNUTÁ DLAŇ

Precízna pracovná rukavica s jedinečnou citlivosťou a vysokou obratnosťou pre prácu v mastnom a olejovitom prostredí. Mimoriadne ľahká vďaka 18 gg pleteniu. Plne ponorená s dlaňou potiahnutou mikropenou pre lepšiu priľnavosť. Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C. Anatomicky navrhnutá, dermatologicky testovaná a s certifikátom Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Odolné
- Zvlášť pohodlné
- Extra pružné
- Dobrý úchop
- Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Tenké
- Odolné voči oleju a mazivám

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, popraskanie, kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Jemná montáž, montáž, obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, inštalačné práce, inštalácia systémov hvac, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku, opravárenstvo, poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg, Spandex
DĹŽKA 220-270 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu
FARBA Čierna, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MÁČANIE Úplne máčané, Dvojito máčané
MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena, PU na vodnej báze
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 1.3 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon, Elastan
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informácie/UIS

EAC

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

ANSI 4 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	8804-6	7340118383774
7	8804-7	7340118319179
8	8804-8	7340118319186
9	8804-9	7340118319193
10	8804-10	7340118319155
11	8804-11	7340118319162

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.