TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Sisselõikekindel kinnas, nitriilvaht, veepõhine PU, kattega peopesa, karestatud haardemuster, lõikekindlus, tase B, 18 gg, süsinik, CRF®-tehnoloogia, nailon, roostevabast terasest kiudniit, Cat. II, hall, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, anatoomilise disainiga, montaažitöö jaoks

OMADUSED Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com