TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Gant anti-coupures, mousse nitrile, aqua PU, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, carbone, technologie CRF®, nylon, fibre fil inox, Cat. II, gris, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com