TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello B di resistenza al taglio, 18 aghi, carbonio, tecnologia CRF®, nylon, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, grigio, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, durevole, buona presa in ambienti oleosi, extra confortevole

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com