TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Įpjovimams atsparios pirštinės, nitrilo puta, PU vandens pagrindu, aplietas delnas, gumuotas sukibimo paviršius, lygio atsparumas įpjovimams B, 18 gg, anglies pluoštas, CRF® technologija, nailonas, nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Cat. II, pilka, geltona, atsparumas karščiui iki 100°C, be DMF (DMFa), anatominio dizaino, montavimo darbams

SAVYBĖS Aukšto lygio apsauga, didelis pirštų galiukų jautrumas, lankščios, tvirtos, geras sukibimas tepaluotoje aplinkoje, ypač patogu avėti

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com