## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com


## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel



Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 8805 INFINITY

**Snijbestendige handschoen, nitrielschuim, aqua PU, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, 18 gg, koolstof, CRF® Technologie, nylon, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, grijs, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk**

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip in olieachtige omgevingen, extra comfortabel



Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com