TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Luva resistente ao corte, espuma de nitrilo, PU à base de água, revestida na palma, aderência em espuma, proteção a corte nível B, 18 gg, carbono, tecnologia CRF®, nylon, fio de fibra de aço inoxidável, Cat. II, cinzento, amarelo, resiste ao contacto com calor até 100 °C, sem DMF (DMFa), design anatómico, para trabalho de montagem

PROPRIEDADES Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência em ambientes oleosos, extra confortáveis

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com