TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Mănuşă rezistentă la tăiere, spumă de nitril, PU pe bază de apă, palme impregnate, model priză din spumă, rezistenţă la tăiere de nivel B, 18 gg, carbon, tehnologie CRF®, nailon, fire din fibră de oţel inoxidabil, Cat. II, gri, galben, rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, fără DMF (DMFa), proiectate anatomic, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂŢI Nivel ridicat de protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună în medii uleioase, extrem de confortabilă

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com