TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8805 INFINITY

Rukavica odolná proti prerezaniu, nitrilová pena, PU na vodnej báze, máčaná dlaň, penový vzorec úchopu, úroveň odolnosti proti prerezaniu B, 18 gg, uhlík, technológia CRF®, nylon, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, sivá, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, neobsahujú DMF (DMFa), anatomicky tvarované, na montážnu prácu

VLASTNOSTI Vysoký stupeň ochrany, dobrá citlivosť končekov prstov, pružné, odolné, dobrý úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja, zvlášť pohodlné

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com