TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8806

Zjistit více

MĚKKÁ, MÁČENÝ KLOUB, PROTIŘEZNÁ B

Obratná protiřezná rukavice, úroveň B, vhodná pro přesnou práci. Zcela tenká díky 18 gg pletenině s protiřeznou technologií CRF®. Kloub máčený v super měkké nitrilové pěně a potažená dlaň, která poskytuje dobrý úchop na mastných a olejových površích. Zesílené sedlo palce prodlužuje životnost. Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Odolná
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Pohodlná
- Dobrý úchop

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Tenká
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Odolná proti oleji a mastnotě
- Zesílení mezi ukazovákem a palcem

CRF®

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání, kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace vzduchotechniky, klempířské práce, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti, práce s kovem, práce ve sklářství, opravářské práce, práce v papírenském průmyslu, servisní práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, Uhlík, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Příze s vlákny z nerezové oceli
DÉLKA 220-270 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části
BARVA Šedá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120
TYPY BALENÍ Hromadné balení
MÁČENÍ Máčená ze 3/4, Dvakrát máčená
MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti prořízntutí B
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 9.1 N
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Příze s vlákny z nerezové oceli, Uhlíková vlákna
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informace/pokyny pro uživatele

EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018 4X42B

EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 4 ABR

OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI

Ochrana proti pořezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	8806-6	7340118384191
7	8806-7	7340118319506
8	8806-8	7340118319513
9	8806-9	7340118319520
10	8806-10	7340118319483
11	8806-11	7340118319490

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.