



Stor fingerføling, dyppet
håndflade. Til
finmonteringsarbejde i
tørre miljøer.

TEGERA® INFINITY 8807W

For yderligere
information

ULTRABLØD, TYND HANDSKE, SKÆREMØDSTAND D

Tynd handske med unik føling med skærebeskyttelsesniveau D til finmonteringsarbejde. 15 gg fibergarn med CRF®-teknologi. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Uden print på håndryg. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Godt greb
- Ekstra komfortabel
- Smidig
- Slidstærk

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Tynd
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger



MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 15 gg, CRF[®]-teknologi, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LÆNGDE 205-265 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPER Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17 N


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	8807W-5	7340118372280
6	8807W-6	7340118372341
7	8807W-7	7340118372402
8	8807W-8	7340118372464
9	8807W-9	7340118372525
10	8807W-10	7340118372587
11	8807W-11	7340118372648

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com