TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA® 8810 INFINITY

Sintētikas cimds, ar ziemas oderi, nitrila putas, PU uz ūdens bāzes, iemērcēta plaukstas daļa, putu saķeres faktūra, 10 gg, 15 gg, akrils, filcs, neilons, spandekss, Cat. II, melna, dzeltena, iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C, bez DMF (DMFa), dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS Augsts aizsardzības līmenis, laba pirkstu galu jutība, elastīgi, izturīgi, laba saķere, ļoti ērti

www.ejendals.com

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X