TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8811

Zjistit více

SUPER MĚKKÁ, DLOUHÁ MANŽETA, PROTIŘEZNÁ D

Obratná tenká rukavice s dlouhou manžetou a protiřeznou odolností D, vhodná pro jemné montážní práce. Prodloužená pletená manžeta pro dodatečnou ochranu zápěstí. 15 gg pletenina s protiřeznou technologií CRF®. Dlaň máčená v super měkké nitrilové pěně poskytuje vynikající přilnavost na suchých površích. Zesílené sedlo palce prodlužuje životnost. Prodyšné materiály pro celodenní pohodlí. Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C. Široká řada velikostí rukavic, které padnou každému. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dobrý úchop
- Odolná
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Tenká
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Mimořádně dlouhá
- Zesílení mezi ukazovákem a palcem

CRF®

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace vzduchotechniky, klempířské práce, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti, práce s kovem, práce ve sklářství, opravářské práce, práce v papírenském průmyslu, servisní práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY 15 gg, Technologie CRF®, Skleněná vlákna, HPPE, Nylon, Spandex
DÉLKA 240-300 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části
BARVA Černá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120
TYPY BALENÍ Hromadné balení
MÁČENÍ Máčená dlaňová část
MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU
TYP MANŽETY Prodloužená pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti prořízntutí D
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 17,5 N
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Skleněná vlákna, Elastan
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

TP TC 019:2011

UKCA Cat. II

Informace/pokyny pro uživatele

EAC

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4X43D

ANSI A3 CUT

ANSI 5 ABR

OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI

Ochrana proti pořezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
5	8811-5	7340118328386
6	8811-6	7340118321585
7	8811-7	7340118321608
8	8811-8	7340118321622
9	8811-9	7340118321646
10	8811-10	7340118321547
11	8811-11	7340118321561

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.