

**TEGERA® INFINITY 8812**

For yderligere information

**BLØD, HELDYPPET, SKÆREBESKYTTELSE D**

Handske med unik føling med skæremodstand D, egnet til monteringsarbejde. God pasform takket være 15 gg fibergarn med CRF®-teknologi. Heldyppet med ultrablødt nitrilskum, coated håndflade, der giver godt greb på overflader med olie og fedt. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

**FORKLARING**

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Godt greb
- Smidig
- Slidstærk
- Komfortabel

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Anatomisk udformet
- Modstandsdygtig over for olie og fedt
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger



**MODVIRKER RISIKO FOR**

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med olie og fedt

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Miljøer med snitrisiko, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**ARBEJDSSTYPE**

Medium anvendelse

**SPECIFIKATION**

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 15 gg, CRF®-teknologi, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LÆNGDE 225-275 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPER Stor kasse

DYPNING Helt dyppet, Dobbeldyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril, Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 16,4 N


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


**OVERHOLDELSE**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**EGENSKABER**



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	8812-6	7340118391151
7	8812-7	7340118321769
8	8812-8	7340118321783
9	8812-9	7340118321806
10	8812-10	7340118321721
11	8812-11	7340118321745

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com