



TEGERA® INFINITY 8815R



For yderligere information

ULTRATYND OG NITRILDYPPET SKÆREMODSTAND F

Handske med unik fingerfølelse med højeste skæremodstand niveau F til præcisionsarbejde. Ultralet takket være 18G CRF®-teknologigarn og omni-teknologi. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Et bredt udvalg af størrelser betyder, at der findes en handske til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat. Pakker til butikkerne leveres med beskrivende hangers for at hjælpe kunderne med deres valg i butikken.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Godt greb
- Ekstra komfortabel
- Slidstærk
- Ekstra smidig

EKSTRA FUNKTIONER

- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Ekstrem tynd
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger
- Ultrablød



MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, byggearbejde, tømmerarbejde, finmonteringsarbejde, glasindustriarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, metalarbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, pladearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÆNGDE 220-270 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Grå, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPER Detail hanger

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau F

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 31.2N


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Tråd af wolframfibre, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	8815R-6	7340118414607
7	8815R-7	7340118414751
8	8815R-8	7340118414904
9	8815R-9	7340118415055
10	8815R-10	7340118415208
11	8815R-11	7340118415352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com