



Fleksibel, blød og hudvenlig syntetisk handske, håndflade dyppet i nitrilskum.

TEGERA® 884A

For yderligere information

TOUCHSCREEN-FUNKTIONALITET OG GODT GREB

En strikket, fleksibel og blød syntetisk handske, fremstillet af 15 gg fiber, håndflade dyppet i nitrilskum og med nitrildupper. Touchscreen-funktionalitet. Perfekt til præcisionsarbejde, finmontering, inspektionsarbejde og andre former for lettere arbejdsopgaver i tørre og fugtige miljøer. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- Meget slidstærk
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb
- Komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Til touchkærme

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, el-installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minearbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

ARBEJDSATYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE 15 gg, Nylon, Spandex

LÆNGDE 220-260 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Dotter

FARVE Sort, Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/120

EMBALLAGETYPEN Krog med mærkat

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Nitrilprikker

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau A

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, Naturlig latex, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com