

**TEGERA® 907**For yderligere
information**LANG MANCHET, SKÆREMODSTAND, NIVEAU C**

Fleksibel handske med skærebeskyttelse i CRF-teknologi® til robust skæremodstand niveau C. Lang manchete gør den velegnet i miljøer med risiko for skæreskader. Meget slidstærk og nitrildupper for forbedret greb. Fødevaregodkendt og Oeko-Tex certificeret. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Advarselsfarve.

FORKLARING

- Slidstærk
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb
- Komfortabel
- Åndbar

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Ekstra lang
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Advarselsfarve



MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, rivsår

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, inspektionsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE 13 gg, CRF⁺-teknologi, Glasfibertråd, HPPE, Polyester

LÆNGDE 230-285 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Dotter

FARVE Grøn

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/120

EMBALLAGETYPER Stor kasse

DYPNINGSMATERIALE Nitrilprikker

MANCHETSTIL Forlænget strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau C

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 11.9 N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	907-6	7340118315720
7	907-7	7340118315744
8	907-8	7340118315768
9	907-9	7340118315782
10	907-10	7340118315683
11	907-11	7340118315706

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com