TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, 18 gg, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com