TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com

TEGERA® 909

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, poliuretan, powlekana wnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, Cat. II, szary, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

www.ejendals.com