



TEGERA® 909

Gant anti-coupures, PU, paume enduite, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, respirant

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Environnements à risques de coupures, espaces secs, environnements sales

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Paume imperméable à l'eau et à l'huile, sans fibres d'acier, sans fibre de verre

TEGERA®



TEGERA® 909

Gant anti-coupures, PU, paume enduite, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 18, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, Cat. II, gris, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, respirant

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Environnements à risques de coupures, espaces secs, environnements sales

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Paume imperméable à l'eau et à l'huile, sans fibres d'acier, sans fibre de verre

TEGERA®



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B

