



**TEGERA® 929**



For yderligere information

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex, Cat. II, vand- og olieafvisende inderhånd, glasfiberfri, blød, til præcisionsarbejde

**FORKLARING**

- Slidstærk
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb
- Komfortabel

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Tynd



**MODVIRKER RISIKO FOR**

Snit/skæreskader, rivsår, kontakt med snavs

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Finmonteringarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, installationsarbejde, lagerarbejde, metalarbejde, vedligeholdelsesarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

**ARBEJDSTYPE**

Let anvendelse

**SPECIFIKATION**

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE Nylon, Dyneema® Diamond Technology, 18 gg, Spandex

LÆNGDE 210-250 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/60

EMBALLAGETYPEN Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau B

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

**OVERHOLDELSE**




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

**EGENSKABER**



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com