



**jalas**<sup>®</sup> **EXALTER**<sup>2</sup> **vibram**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 9518 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

**WŁAŚCIWOŚCI** Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie **PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA** Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

**CECHY** Lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wentylowana wkładka, stabilizator, ergonomiczny kształt, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD), dobry wybór pod kątem ochrony środowiska, odpowiednie dla wegan

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Mikrofibra, Tkanina **SOLEMATERIAL** Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX3 Exalter

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Wkładka antyprzebieciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Stabilizator



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD



**jalas**<sup>®</sup> **EXALTER**<sup>2</sup> **vibram**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 9518 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

**WŁAŚCIWOŚCI** Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie **PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA** Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

**CECHY** Lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wentylowana wkładka, stabilizator, ergonomiczny kształt, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD), dobry wybór pod kątem ochrony środowiska, odpowiednie dla wegan

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Mikrofibra, Tkanina **SOLEMATERIAL** Podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX3 Exalter

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Wkładka antyprzebieciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Stabilizator



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD