

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com

JALAS® 9528 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



EXALTER²  

www.jalas.com